

20

PROGRAMS  
 PROGRAMMI  
 PROGRAMAS  
 PROGRAMMES  
 PROGRAMME

- SOFT VACUUM  
 - MARINATING FUNCTION  
 - VACUUM SENSOR



<b>Machine dimensions</b> Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	790 x 780 x 1150h mm	
<b>Weight</b> Peso Peso Poids Gewicht	191 kg <sup>A</sup>   215 kg <sup>B</sup>	
<b>Voltage</b> Voltaggio Voltaje Tension Spannung	220 V-50/60 Hz 3ph ● 380 V-50/60 Hz 3ph	
<b>Consumption</b> Consumo Consumo Consommation Leistung	1,6 <sup>A</sup>   1,8 <sup>B</sup> kW	
<b>Chamber dimensions</b> Dimensioni camera Dimensiones cámara Dimensions de la cuve Kammergröße	660 x 540 x 250h mm	
<b>Oil lubricated pump</b> Pompa a bagno d'olio Bomba de baño de aceite Pompe à bain d'huile Ölvakuumpumpe	40 m3/h Becker <sup>®A</sup> 71 m3/h Becker <sup>®B</sup>	
<b>Welding bar</b> Barra saldante Barra de soldadura Barre de soudure Schweißbalken	<input type="checkbox"/> 650/650 mm ✓ <input type="checkbox"/> 520/520 mm <input type="checkbox"/> 520/580 mm <input type="checkbox"/> 520/515/520 mm	
<b>Second welding bar (opt.)</b> Seconda barra saldante (opt.) segunda barra de soldadura (opt.) Deuxième barre de soudure (opt.) Zweiter Schweißbalken (opt.)	✓	
<b>Third welding bar (opt.)</b> Terza barra saldante (opt.) Tercera barra de soldadura (opt.) Troisième barre de soudure (opt.) Dritter Schweißbalken (opt.)	R	
<b>Cut-off seal bar (opt.)</b> Barra taglio sfrido (opt.) ● Barra con corte de bolsa (opt.) Barre soudure coupure (opt.) Schweißbalken mit Abschneider (opt.)	R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	<b>Double seal bar (opt.) ●</b> Barra doppia saldatura (opt.) Barra doble soldadura (opt.) Barre double soudure (opt.) Doppelschweißbalken (opt.)	R
	<b>Protective atmosphere (opt.)</b> Atmosfera protettiva (opt.) Atmosfera protegida (opt.) Atmosphère modifiée (opt.) Schutzatmosphäre (opt.)	R
	<b>Vacuum sensor ●</b> Sensore di vuoto Sensor de vacío Capteur de vide Vakuumsensor	✓
	<b>Marinating function ●</b> Funzione marinatura Funcion de marinado Fonction de marinade Marinierfunktion	✓
	<b>Printer (opt.)</b> Stampante (opt.) Impresora (opt.) Imprimante (opt.) Drucker (opt.)	R
	<b>Soft air (opt.)</b>	R
	<b>Vacuum in GN pans prearrangement</b> Predisposizione vuoto teglie GN Predisposición vacío en bandejas GN Prédiposition vide en bacs GN Vorbereitung für Vakuum mit GN-Behältern	R
	<b>Liquids inclined shelf (acc.)</b> Piano inclinato per liquidi (acc.) Estante inclinado para líquidos (acc.) Plan incliné pour liquide (acc.) Schrägeinlage für Flüssigkeiten (Zub.)	R
	<b>WiFi module for remote diagnostics</b> Scheda WiFi Compatibilità Industry 4.0 Módulo WiFi para diagnóstico a distancia Module WiFi pour le diagnostic à distance WiFi-Modul für die Ferndiagnose	R

R Prices available on request  
 ● Special voltage price on demand  
 ● Extra vacuum  
 ● Non-cumulative options  
 ✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta  
 Voltaggio speciale prezzo su richiesta  
 Extra vuoto  
 Opzioni non cumulabili  
 Di serie

Precios disponibles bajo petición  
 Voltaje especial precio a petición  
 Extra vacío  
 Opciones no acumulativas  
 Estándar

Prix disponibles sur demande  
 Tension spéciale sur demande  
 Vide supplémentaire  
 Options non cumulables  
 De série

Auf Anfrage erhältliche Preise  
 Spezielle Spannung auf Anfrage  
 Extravakuum  
 Nicht kombinierbare Optionen  
 Standard