



10

PROGRAMS
PROGRAMMI
PROGRAMAS
PROGRAMMES
PROGRAMME



Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	380 x 475 x 390h mm	Welding bar Barra saldante Barra de soldadura Barre de soudure Schweißbalken	260 mm
Weight Peso Peso Poids Gewicht	28 ^A kg / 28 ^B kg	Second welding bar (opt.) Seconda barra saldante (opz.) Segunda barra de soldadura (opc.) Deuxième barre de soudure (opt.) Zweiter Schweißbalken (opt.)	×
Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz	Liquids inclined shelf (acc.) Piano inclinato per liquidi (acc.) Estante inclinado para líquidos (acc.) Plan incliné pour liquide (acc.) Schrägeinlage für Flüssigkeiten (Zub.)	R
Consumption Consumo Consumo Consommation Leistung	0,37 ^A kW 0,37 ^B kW	Vacuum gauge Vuotometro Vacuometro Vacuomètre Vakuummeter	✓
Chamber dimensions Dimensioni camera Dimensiones cámara Dimensions de la cuve Kammergröße	270 x 350 x 190h mm	Vacuum in GN pans prearrangement Predisposizione vuoto teglie GN Predisposición vacío en bandejas GN Prédiposition vide en bacs GN Vorbereitung für Vakuum mit GN-Behältern	✓
Oil lubricated pump Pompa a bagno d'olio Bomba de baño de aceite Pompe à bain d'huile Ölvakuumpumpe	4 m ³ /h  ^A 4 m ³ /h Becker [®] ^B	 UK or US Socket	R

R Prices available on request

● Special voltage price on demand

● Extra vacuum

● Non-cumulative options

✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta

Voltaggio speciale prezzo su richiesta

Extra vuoto

Opzioni non cumulabili

Di serie

Precios disponibles bajo petición

Voltaje especial precio a petición

Extra vacío

Opciones no acumulativas

Estándar

Prix disponibles sur demande

Tension spéciale sur demande

Vide supplémentaire

Options non cumulables

De série

Auf Anfrage erhältliche Preise

Spezielle Spannung auf Anfrage

Extravakuum

Nicht kombinierbare Optionen

Standard