



10

PROGRAMS
PROGRAMMI
PROGRAMAS
PROGRAMMES
PROGRAMME



Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	660 x 670 x 520h mm	Welding bar Barra saldante Barra de soldadura Barre de soudure Schweißbalken	520 mm
Weight Peso Peso Poids Gewicht	78 ^A kg /78 ^B kg	Second welding bar (opt.) Seconda barra saldante (opz.) Segunda barra de soldadura (opc.) Deuxième barre de soudure (opt.) Zweiter Schweißbalken (opt.)	R
Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz	Liquids inclined shelf (acc.) Piano inclinato per liquidi (acc.) Estante inclinado para líquidos (acc.) Plan incliné pour liquide (acc.) Schrägeinlage für Flüssigkeiten (Zub.)	R
Consumption Consumo Consumo Consommation Leistung	0,75 ^A kW 0,90 ^B kW	Vacuum gauge Vuotometro Vacuometro Vacuomètre Vakuummeter	✓
Chamber dimensions Dimensioni camera Dimensiones cámara Dimensions de la cuve Kammergröße	530 x 530 x 235h mm	Vacuum in GN pans prearrangement Predisposizione vuoto teglie GN Predisposición vacío en bandejas GN Prédiposition vide en bacs GN Vorbereitung für Vakuum mit GN-Behältern	✓
Oil lubricated pump Pompa a bagno d'olio Bomba de baño de aceite Pompe à bain d'huile Ölvakuumpumpe	20 m3/h  ^A 21 m3/h Becker [®] ^B	 UK or US Socket	R

R Prices available on request
● Special voltage price on demand
● Extra vacuum
● Non-cumulative options
✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta
Voltaggio speciale prezzo su richiesta
Extra vuoto
Opzioni non cumulabili
Di serie

Precios disponibles bajo petición
Voltaje especial precio a petición
Extra vacío
Opciones no acumulativas
Estándar

Prix disponibles sur demande
Tension spéciale sur demande
Vide supplémentaire
Options non cumulables
De série

Auf Anfrage erhältliche Preise
Spezielle Spannung auf Anfrage
Extravakuum
Nicht kombinierbare Optionen
Standard