



TABLETOP CHAMBERS
CAMPANE DA BANCO
CAMPANAS DE SOBREMESA
MACHINES À CLOCHE DE TABLE
TISCH-VAKUUMMASCHINEN


LEVANT +

20 PROGRAMS
PROGRAMMI
PROGRAMAS
PROGRAMMES
PROGRAMME

- SOFT VACUUM
- MARINATING FUNCTION
- VACUUM SENSOR



Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	510 x 560 x 520h mm
Weight Peso Peso Poids Gewicht	55 kg
Voltage Voltaggio Voltaje Tension Spannung	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz
Consumption Consumo Consumo Consummation Leistung	0,55 kW
Chamber dimensions Dimensioni camera Dimensiones cámara Dimensions de la cuve Kammergröße	370 x 440 x 215h mm
Oil lubricated pump Pompa a bagno d'olio Bomba de baño de aceite Pompe à bain d'huile Ölvakuumpumpe	16 m3/h Busch®
Welding bar Barra saldante Barra de soldadura Barre de soudure Schweißbalken	365 mm
Second welding bar (opt.) Seconda barra saldante (opt.) Segunda barra de soldadura (opc.) Deuxième barre de soudure (opt.) Zweiter Schweißbalken (opt.)	×
Cut-off seal bar (opt.) ● Barra taglio sfrido (opt.) Barra con corte de bolsa (opc.) Barre soudure coupure (opt.) Schweißbalken mit Abscheider (opt.)	R
Double seal bar (opt.) ● Barra doppia saldatura (opt.) Barra doble soldadura (opc.) Barre double soudure (opt.) Doppelschweißbalken (opt.)	R

Protective atmosphere (opt.) ● Atmosfera protettiva (opt.) Atmosfera protegida (opc.) Atmosphère modifiée (opt.) Schutzatmosphäre (opt.)	R
Vacuum sensor ● Sensore di vuoto Sensor de vacío Capteur de vide Vakuumsensor	✓
Marinating function ● Funzione marinatura Funcion de marinado Fonction de marinade Marinierfunktion	✓
Liquids inclined shelf (acc.) Piano inclinato per liquidi (acc.) Estante inclinado para líquidos (acc.) Plan incliné pour liquide (acc.) Schräginlage für Flüssigkeiten (Zub.)	R
Printer (opt.) Stampante (opt.) Impresora (opc.) Imprimante (opt.) Drucker (opt.)	R
Soft air (opt.)	R
Vacuum gauge Vuotometro Vacuometro Vacuomètre Vakuummeter	✓
Vacuum in GN pans prearrangement Predisposizione vuoto teglie GN Predisposición vacío en bandejas GN Prédisposition vide en bacs GN Vorbereitung für Vakuum mit GN-Behältern	✓
WiFi module for remote diagnostics Scheda WiFi Compatibilità Industry 4.0 Módulo WiFi para diagnóstico a distancia Module WiFi pour le diagnostic à distance WiFi-Modul für die Ferndiagnose	R
 UK or US Socket	R

R Prices available on request
● Special voltage price on demand
● Extra vacuum
● Non-cumulative options
✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta
Voltaggio speciale prezzo su richiesta
Extra vuoto
Opzioni non cumulabili
Di serie

Precios disponibles bajo petición
Voltaje especial precio a petición
Extra vacío
Opciones no acumulativas
Estándar

Prix disponibles sur demande
Tension spéciale sur demande
Vide supplémentaire
Options non cumulables
De série

Auf Anfrage erhältliche Preise
Spezielle Spannung auf Anfrage
Extravakuum
Nicht kombinierbare Optionen
Standard